

【チェーンオイル】

製品名	基油	ISO VG	VI	引火点	流動点	4球摩耗量 mm	コンラドソン 残留炭素	色相
	特長・用途					荷姿		
#161W Moly ワイヤー・チェーン ルブ	鉱油	22	61	173	-37	0.4	315	アンバー
	水置換性があるノン・タッキーな浸透性オイルで、粉塵雰囲気でも使用可能な極圧のチェーン用オイルで、長期持続型の製品です。					パール缶・エアゾール		
# 160Moly スライド&ウエイ ルブ	鉱油	32/68	109/100	210/221	-32/-18	0.27	0.3	ブルー
	高湿度環境や水の掛かる条件下でも使用可能なチェーンオイルで、ワニスやスラッジの堆積を防止します。					パール缶		
Mighty Lube® Type LDM	合成油	5	-	110	-48	-	-	グレー
	極圧性を要求されるコンベアチェーンラインに最適な OPCO 自動給油装置専用オイルです。					パール缶		
高温チェーンオイル								
デカスロン HTC930	合成油	200	76	>271	-32	0.3	0.02	イエロー
	複合エステルを基油に、高温・高速・高荷重下でチェーンのピン/ブッシュ間に最適。蒸発損失が少なく、耐摩耗性・酸化安定性・耐腐食性に優れた高強度潤滑油膜を形成し、軽快でスムーズな運転を実現しチェーンの稼働寿命を延長します。					パール缶		
# 298 スモークレスハイテンブ チェーンルブ	合成油	68/150	100/104	272/294	-40/-30	0.35	0.07	ブルー
	232℃までの高温雰囲気下のチェーンに最適で、蒸発量が少なく油煙を発生させません。					ドラム・パール缶		
# 450 スモークレス フードグレード H-1 チェーン ルブ	合成油	15/150/220	218/159/166	>240	---	0.3	---	クリア
	NSF H-1 登録フードグレードの高温チェーンオイルで、油煙を出さず臭気がありません。ISO15 と自動給油との組合せ使用で、残渣・堆積物の少ない清浄な状態を保ち、ロングライフ化が可能です。					ドラム・パール缶		
Mighty Lube® Type PLS	合成油	7	-	>96.6	-54	-	-	ダーク グレー
	287℃までの乾燥炉のコンベアチェーンにおいて、従来の使用油やその堆積物(ワニス・スラッジ)から析出される粒子の低減やそれ自身を取除く清浄作用があります。チェーンピンへの浸透性を最重視した製品。基油は MoS2 の微粒子を摺動部へ運ぶキャリアーの役割を持ち、蒸発後、摺動部に MoS2 と化学合成油の耐荷重性・耐摩耗性の極薄膜潤滑油膜を形成します。					パール缶		
Mighty Lube® Type MX	合成油	-	140	288	-48	-	-	ダーク グレー
	基油の合成油は MoS2 を摺動部へ運ぶキャリアーの役割の他に、水置換性と腐食を防ぐための防錆剤が含まれており、温度差により結露したチェーンでも有効に動く極圧用途のオイルです。					パール缶		