



ギヤーオイル

製品名	基油	ISO VG	AGMA 分類	4 球融着荷重値 kg	色相
	特長・用途			荷姿	
パラゴン ギヤーオイル	鉱油	68~320	2EP~6EP	500	アンバー
	境界潤滑域において極圧性と耐摩耗性に優れ、ウォームギヤー(銅/ブロンズ)にも高性能を発揮する各種減速器用ギヤーオイル。			ドラム・パール缶	
デカスロン Extrme	合成油	150,220,320	4EP~8EP	250	クリアー
	ポリアルファオレフィンベースのギヤーオイルで使用温度範囲が広く、低摩擦係数で耐摩耗性に優れ、高荷重、ショック荷重および頻繁なスタート/ストップ動作下で高性能を発揮する各種減速器、変速器、差動装置に最適。 Hitachi EH4500 series, EH4500-2 series and EH5000 series. It also meets GE D50E35, AGMA 9005-E02, DIN 51517-3, US Steel 224, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, GM LS-2 and Cincinnati Machine Gear			ドラム・パール缶	
メダリオン FM ギヤー オイル	鉱油	80W-90, 85W-140	---	---	クリアー
	完全水素化精製されたベースオイルで抜群の酸化安定性と抗乳化する、蒸発損失が少なくロングドレインを実現した抗菌性の耐摩耗性食品用ギヤーオイル。 NSF H-1, Kosher 認可品			ドラム・パール缶	

チェーンオイル

製品名	基油	ISO VG	VI	引火点 °C	流動点 °C	4 球摩擦痕 mm	色相
	特長・用途					荷姿	
オープンチェー ン ルブリカント	鉱油	32	105	191	-37	0.36	アンバー
	EPA 毒物浸出処置法(TCLP)に合格した汎用チェーンオイルで飛散がなく浸透性、耐荷重性、防錆力に優れケーブル、ワイヤーの潤滑にも最適。					パール缶・エアゾール	
Jet-Lube WRL	鉱油	22	19.8-24.2	166	-32	---	アンバー
	素早くロープの芯に浸透しストランドの摩耗を防止します。油膜はベトつかないので、砂利や埃を巻き込まず、厳しい気象条件下でも垂れたり剥皮せず、チェーン・リーフスプリングにも最適な浸透性の良い低粘度オイルです。					エアゾール	

油圧作動油

製品名	基油	ISO VG	引火点 °C	流動点 °C	4 球摩耗痕 mm	色相
	特長・用途				荷姿	
ハイペリオン	鉱油	32,46,68,220	>204	-32~ -18	0.4	クリアー
	完全水素化精製されたベースオイルに、ジंक・フリーのアシユレス添加剤が配合されており、耐酸化性に優れ蒸発損失が極めて少ないサーボ等級の製品で、各種コンプレッサーやチェーン、エアツールオイルに最適です。				ドラム・パール缶	
メダリオン FM 作動油	鉱油	32~100	>204	-15	0.3	クリアー
	抗菌剤ルプリスタット配合により、バクテリアやカビの繁殖を阻止するとともに無毒・無味・無臭で、耐摩耗性・抗乳化する・防錆性・耐酸化性に優れたオイル。飲料・食品加工設備の高油圧システムや真空ポンプ、エアーツールオイル等に最適。NSF H-1 認可品				ドラム・パール缶	

コンプレッサーオイル

製品名	基油	ISO VG	引火点 °C	流動点 °C	色相
	特長・用途				荷姿
メダリオン 合成 コンプレッサー オイル	合成油	32,68	235~277	-54~-23	クリアー
	優れた耐酸化性・低蒸発量・高温安定性・剪断安定性・低摩擦係数を兼ね備えた高性能エアシステムオイルで、飲料・食品・畜産加工所の各種コンプレッサーやチェーン、ワイヤーロープ、高温下の摺動面に最適な食品グレードオイルです。NSF H-1, Kosher 認可品				パール缶

浸透性・摺動面オイル

製品名	基油	ISO VG	VI	引火点 °C	流動点 °C	4 球摩耗痕 mm	4 球融着荷重 kg	色相
	特長・用途							荷姿
ウエイオイル	鉱油	68	53	182	-26	---	---	アンバー
	粘着性のあるオイルで、極圧荷重やショック荷重から金属表面を保護し、スティックスリップやチャタリングを防止、耐水洗性・耐腐蝕性に優れた垂れ落ち・飛散のない”転がりとすべり”の両潤滑に対応する工作機械、搬送コンベアー、プレス シャフト等に最適な製品です。 Cincinnati Milacron P-50 認定取扱品							パール缶
SWO ウエイオイル	鉱油	220	94	263	-21	0.38	400	---
	粘着性のあるオイルで、極圧荷重やショック荷重から金属表面を保護し、スティックスリップやチャタリングを防止、耐水洗性・耐腐蝕性に優れた垂れ落ち・飛散のない”転がりとすべり”の両潤滑に対応する工作機械、搬送コンベアー、プレス シャフト等に最適な製品です。 Cincinnati Milacron P-50 認定取扱品							パール缶
JET-LUBE マジック レンチ	鉱油	---	---	---	---	---	---	---
	NSF H-1 規格認可品で、直接食品類と接触する可能性のある食品加工機械に使用でき、また抗菌剤の配合によりバクテリアや微生物の繁殖を阻止します。 NSF H-1 認可品							スプレー缶