

【Whitmore 製品情報】-3 ペースト・コーティング剤 Whitmore 製品 PDF-3



コンパウンドペースト

製品名	NLGI 稠度	増稠剤	主成分	基油	摩擦係数	4球融着 荷重値 kg	使用温度範囲 ℃	色相
	特長・用途						荷姿	
モリ EP	1	複合 Al	MoS ₂ , グラファイト	鉱油	0.09	500	-54~566	グレーブラック
	350℃~600℃の高温条件下の金属摺動部に於いて特性を発揮する専用グリースです。						1kg 缶×12 本/箱	
銅パー オール	1.5	無機	銅フレーク	鉱油	---	---	-54~982	ブロンズ
	ピュアで微細なフレーク状の銅を含有した無滴点で蒸発のない製品で内燃機関やジェットエンジン、熱交換器、溶解炉、水素化精製/接触分解装置等のボルトやフランジまた電気接点、蓄電池など導電性が求められる機器に最適。						454g 缶×12 本/箱	
銅パー プレート	1.5	複合 Al	銅パウダー, グラファイト	鉱油	0.11	---	-54~982	ブロンズ
	銅とグラファイトの微粒子を AI コンプレックスで増稠した耐酸化性と防錆・防振性に優れたボルトやフランジ、ガスケット等の焼付カジリ防止剤。						454g 缶×12 本/箱 パール缶	
メダリオン ホワイト アンチシース	1.5	複合 Al	PTFE	鉱油	---	620	-54~982	ホワイトグレー
	焼付・ゴ어링・錆や腐蝕から金属部品を保護する耐荷重性・耐熱性・耐水洗性に優れたペーストです。食品工場のプッシング・スライド面・ローラー・カム・バルブ・ポンプギヤや包装機器のチェンドライブ・コンベアー・オープンベアリング・ボルトまた高温スチーム下の摺動部に最適。						454g 缶×12 本/箱	
ニッケル ハイテンプ	1.5	複合 Al	ニッケルパウダー	鉱油	0.15	200	-54~1427	ブロンズ
	超高温に曝される発電所、石油精製、化学プラント等のバーナーチップ、反応炉ボルト、熱交換器、排気管、カップリングやアンモニア、アセチレン、ビニルモノマー雰囲気用のシールガスケット、また 288℃以上で使われるステンレス部品の保護に最適で銅、鉛、グラファイト、塩素その他ハロゲン化合物、磷、シリコンを含まないペースト。						454g 缶×12 本/箱	
JET-LUBE Jet-Lube White Knight	1.5	複合 Al	PTFE	鉱油	---	400	-54~982	ホワイトグレー
	焼付・ゴ어링・錆や腐蝕から金属部品を保護する耐荷重性・耐熱性・耐水洗性に優れたペーストです。食品工場のプッシング・スライド面・ローラー・カム・バルブ・ポンプギヤや包装機器のチェンドライブ・コンベアー・オープンベアリング・ボルトまた高温スチーム下の摺動部に最適。						454g 缶×12 本/箱	
JET-LUBE Jet-Lube 21	1	複合石けん	銅フレーク	鉱油	1.15	620	-18~232	ブロンズ
	環境に優しい、ドリルカラーとツールジョイント兼用するコンパウンドで、現代の油井掘削 市場の需要の増加に対して優れた性能を提供するために開発されました。この鉛フリーの配合物は、唯一の 金属成分として無機の自然銅をフレーク状にして、極圧および耐摩耗の添加剤を独自に配合して強化されています。						パール缶	
JET-LUBE Jet-Lube KOPR-KOTE	1.5	複合石けん	銅パウダー, グラファイト	鉱油	0.2	620	-54~982	ブロンズ
	多種多様な条件下で酷使されるボルトのネジ山を最大限に 防護する目的で開発された製品ですので、ポンプハウジング、フランジ、スタッド、排気、マニホールド ボルト、コンプレッサーヘッド、オートクレーブ装置、マシニングセンター 等高温条件下に於けるボルト類の焼付き対策に最適です。						パール缶	

【KATS 製品情報】

水性生分解性コーティング剤



製品名	目的	色相	有効期間	除去性	HAPs	引火性	対象物
	用途						荷姿
5080	塗装面保護	パステルイエロー	12ヶ月	Yes	Free	No	塗装面・ゴム・樹脂
	塗装、ガラス、プラスチック類の表面を輸送や保管時に付着する鉄粉や酸性雨、鳥糞から保護するトランジット水性コーティング剤						ドラム缶・パール缶
5506	塗装面保護	パステルイエロー	6ヶ月	Yes	Free	No	塗装面・ゴム・樹脂
	5080 よりも短期間のトランジット水性コーティング剤						ドラム缶・パール缶
5203	クロムメッキ保護	セミブルー	6ヶ月	Yes	Free	No	クロムメッキ
	自動車クロムメッキの変色を防止するトランジット水性コーティング						ドラム缶・パール缶
6027	防錆	クリアー	12ヶ月	No	Free	No	塗装面・非塗装面・金属・ゴム
	金属・塗装面を錆から保護する無色透明アクリルコーティング剤						ドラム缶・パール缶
6028	防錆	クリアー	12~36ヶ月	No	Free	No	鉄・非鉄金属・塗装・非塗装面
	自動車アンダーボディ金属、塗装面を錆から保護する無色透明アクリルコーティング剤						ドラム缶・パール缶
6228	防錆	ブラック	12~36ヶ月	No	Free	No	鉄・非鉄金属・塗装・非塗装面
	金属、塗装面を錆から保護する黒色アクリルコーティング剤						ドラム缶・パール缶
8077	除去剤	イエロー			Free	No	5080・5203 専用除去剤
	5080・5203 専用除去剤						パール缶